UHU twist & glue

A UHU twist & glue é uma cola de resina sintética incolor para uma vasta gama de aplicações em casa e no escritório, para trabalhos de artesanato e modelagem, etc. É fornecida com uma cabeça de aplicação exclusiva para espalhar pontos e linhas e também para cobrir áreas maiores. A embalagem exclusiva é fácil de recarregar.

Especificações:	Aspecto:	líquido transparente e incolor
	Consistência:	viscosidade baixa
	Viscosidade [dPa s]:	10 – 18
	Base:	copolímero de éster de polivinil
	Conteúdo sólido [%]:	aprox. 34
	Densidade (g/cm ³):	0.93 – 0.96
	Solventes:	álcool e cetonas
	Temperatura de inflamação (°C):	-18
	Classificação conforme a lei sobre substâncias e preparações perigosas:	altamente inflamável
	Símbolo de perigo:	F (símbolo de chama)
	Classe de perigosidade (VbF):	B

Propriedades:

A UHU twist & glue oferece excelentes propriedades de colagem em metal, madeira, papel, têxteis e pele, bem como em vidro e cerâmica e em muitos tipos de plásticos.

A sua resistência ao calor é determinada pela natureza termoplástica da resina sintética. Assim, as peças coladas não devem ser expostas continuamente a temperaturas acima dos 70 °C. No entanto, a temperatura máxima de resistência de uma película de cola completamente seca é de pelo menos 120 °C.

A UHU twist & glue é resistente à água, ácidos diluídos, bem como à gasolina e óleo; contudo não é resistente aos álcoois, cetonas (acetona), solventes de acetato (por ex. diluente celuloso).

Propriedades fisiológicas:

A cola depois de seca é fisiologicamente segura.

Instruções de utilização:

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura nem pó. Dependendo do tipo de material, aplique a cola a um ou a ambos os lados a colar; as peças devem ser juntas imediatamente ou no máximo até um minuto. Para colar plásticos, obtêm-se melhores resultados se as superfícies das peças forem previamente tornadas ligeiramente rugosas.

Limpeza:

A UHU twist & glue é solúvel em meios alcalinos (por ex. detergente forte); pode por isso ser removida da roupa por lavagem. Até mesmo roupas muito sujas podem ser lavadas usando uma quantidade maior de detergente e adicionalmente usando o programa de pré-lavagem na máquina a temperaturas de 90 °C ou 60 °C. Pequenas manchas de cola podem também ser removidas com acetona.

UHU twist & glue

Precauções:

A UHU twist & glue contém solventes voláteis e altamente inflamáveis; devem por isso ser tomadas as precauções apropriadas durante o trabalho e o armazenamento.

Dimensões da embalagem: frasco de 35 g, frasco de recarga de 740 g

Nota:

Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.